

www.weitzer-parkett.com



## WP COMFORT PLANK

**Trisluoksni parketlentė:** 11 mm storio, dėvimas kietmedžio storis ~2,5 mm.  
Išmatavimai: 1800x175x11 mm.

Montavimo būdai:



### Funkcijos:

**NEREIKALAUJANTIS PRIEŽIŪROS:** eksploatuojant gyvenamosiose patalpose sudėtinga ir daug laiko užimanti medinių grindų priežiūra nebereikalinga.

**TYLUS:** sukurtas siekiant sumažinti sklaidžiamą garsą kambaryje.

### Produkto aprašymas:

|   |  |
|---|--|
| Pagaminta                                 | Austrijoje.  |
| Bendras storis                            | 3 sluoksnių konstrukcija, 11 mm.   |
| Dėvimas kietmedžio storis                 | ~ 2,5 mm.  |
| Apatinis sluoksnis                        | ketvirčiai išpjauta spygliuočio mediena.   |
| Užrakto tipas                             | „Double-Click“ dvigubas šoninis užrakto mechanizmas, galiniai užraktai pagaminti iš kietmedžio masyvo. |
| Drėgmės reikalavimai                      | oru ir technologiškai džiovinta mediena (8 % ± 1 % drėgnumas).   |
| Struktūra                                 | 91% iš atsinaujinančių žaliavų, 8% iš vandens mišinio ir 1% iš nekenksmingų sintetinių medžiagų.       |
| Šildomos grindys montuoti                 | idealiai tinka ažuolas ir uosis. Weitzer Parkett rekomenduoja klijuojant.                              |
| Atsparumas ugniai                         | C <sub>fl</sub> -s1 (sunkiai užsidegantis) – atkreipkite dėmesį į montavimo instrukcijas.              |
| Šiluminė varža                            | 0,085 m <sup>2</sup> K/W   |
| Atnaujinimas                              | galima šlifuoti kelis kartus.  |
| Vidutinis medienos kietumas pagal Brinell | 23-42 N/mm <sup>2</sup> (priklausomai nuo medienos).   |

Rūšys/spalvos/rūšiavimas

Papildomas apdirbimas:

Žr. dabartinį kainų sąrašą

Ekologiniai sertifikatai



### Paviršiai:



**PROACTIVE+ – NATŪRALUS MATINIS LAKAS**

„ProStrong“ lako atsparumas ir natūrali „ProVital“ išvaizda. Atitinka ONORM C 2354 C klasę (aukščiausias apsaugos įbrėžimams ir atsparumo cheminėms medžiagoms standartas). Turintis antistatinės ir antibakterinės savybes. Atitinka kėdžių ratukų bandymo reikalavimus pagal EN 425. Atsparumo slydimo klasė R10 pagal DIN 51130.

### Inovacijos:

- pažangi, patentuota dvigubo užrakto sistema su didžiausia sukabinimo jėga rinkoje;
- patentuotas „spaustuko“ principas surakina šoninius ir galinius užraktus vienu judesiu:
  - greitas ir paprastas montavimas/išmontavimas atliekamas vieno žmogaus;
  - gali būti montuojama klijuojant prie pagrindo.
- galinio užrakto fiksavimo elementas pagamintas iš pušies masyvo be plastikinių komponentų ir plastifikatorių;
- stabilizuojantis sluoksnis - spygliuočio mediena su vertikaliai išdėstytais metinėmis augimo rievėmis.

[www.weitzer-parkett.com](http://www.weitzer-parkett.com)



**Pastaba:**

Medienos matavimuose ir techninėse specifikacijose gali būti nereikšmingų techninių medžiagos ir gamybos nukrypimų.  
Naujausias techninis statusas, 2015 metų kovo mėnesis.

